

NOWOŚĆ

RURY DO WPUSTÓW TRANDY, STANDARD, EASY

Wpust dachowy Trendy wpust skośny z odejściem bocznym Wpust dachowy Standard wpust skośny z odejściem bocznym



Do każdego wpustu skośnego klient zakupuje rurę kanalizacyjną !!!

Wpust dachowy attykowy Easy + Rura PP 3D



Do każdego wpustu attykowego klient zakupuje rurę kanalizacyjną !!!

Zalety Rur PP 3D

- Odporność na UV,
- Kompatybilność z każdym wpustem dachowym,
- Kompatybilność z dowolnym orurowaniem kanalizacyjnym,
- Kielichowy system montażu – montaż bez elektronarzędzi,
- Szczelność 1,5 Bar co odpowiada wysokości 15 m wysokości słupa wody,
- Klasa odporności ogniowa B1- ciężko zapalne,
- 3 warstwowa budowa,
- Niskoszumowość,
- Duży wybór elementów
- Wytrzymałość przy temperaturach ujemnych,
- Odporność na uderzenia,
- Szczelność na działanie podciśnienia 800 mbar,

Dostępne średnice:

- Rura DN 50 – długość 50 cm,
- Rura DN 70/75 – długość 50, 100, 200 cm,
- Rura DN 100/110 – długość 50, 100, 200 cm,
- Rura DN 125 – długość 50, 100, 200 cm,
- Rura DN 150/160 – długość 50, 100, 200 cm,

Warstwa środkowa składa się z mieszanki polipropylenu i mineralnych wypełniaczy zapewnia wzmocnienie konstrukcji oraz znakomite właściwości wygłuszające.

Łączenie za pomocą kielicha z uszczelką zapewnia w 100% szczelne połączenie z wpustami i rurami kielichowymi oraz gwarantuje wytrzymałość konstrukcji na ciśnienie wody w orurowaniu.



Warstwa zewnętrzna z czarnego Polipropylenu PP gwarantuje wysoką odporność na uderzenia oraz odporność promieniowanie UV Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne przy ujemnych temperaturach.

Warstwa wewnętrzna z białej gładkiej warstwy czarnego Polipropylenu zapewnia pewny dostęp podczas inspekcji video oraz gwarantuje wysoką odporność na środki chemiczne.

**IVT**

Działamy
na wysokości
zadania

Nowość!



Do stosowania
wewnątrz, jak i na
zewnątrz, dzięki
odporność na UV.

Wysoka odporność
na uderzenia dzięki
3 warstwowej
budowie.

Zoptymalizowany system
połączeń kielichowych
gwarantuje szczelność
połączenia do 1,5 bara bez
stosowania dodatkowych
obejm zabezpieczających
kielich, co odpowiada
wysokości 15 m.

Klasa palności B1 –
ciężko palne wg
DIN4102.

Łatwe i szybkie w
montażu dzięki
systemowemu
połączeniu na
kielich.

Obejmy mocujące do
budynku z wkładem
z EPDM zapewniają
stabilizację systemu.

Kompatybilne
z wszystkimi
wpustami
grawitacyjnymi

System rur

Bezpieczne i szybkie odwadnianie

Do pionów o wysokości do 15 m

Warstwa zewnętrzna
Składa się z czarnego
Polipropylenu i gwarantuje
całkowitą odporność na
promieniowanie UV i przetarcia.

Warstwa wewnętrzna
Składa się białej gładkiej warstwy
polipropylenu zapewniającej
pewny dostęp do inspekcji video
oraz wysokiej odporności na środki
chemiczne.

Warstwa środkowa
Składa się z mieszanki polipropylenu
i mineralnych wypełniaczy
zapewniających wysoką odporność w
niskich temperaturach.